



- Vetro
- Ventilatore
- Batteria lamellare
- Alluminio anodizzato



web control®



Ottimizzazione del circuito frigo



Tecnica dsi®

Evaporatore esterno <b>Silent Source 60 W</b> (per HP08)		Unità
Tipo di costruzione	Evaporatore a lamelle	
Materiale	Rame / alluminio	
Superficie evaporatore	m <sup>2</sup>	60
Quantità aria	m <sup>3</sup> /h	2000-4000
Perdita di pressione a 4000 m <sup>3</sup> /h	Pa	20
Ventilatore	ECM pale a falce	
Campo di utilizzo	°C	da -25 a +45
Assorbimento	W	50-170
Dimensioni (A x L x P)	cm	109 x 89 x 59
Peso	kg	92
Intensità sonora secondo EN 12102	dB(A)	40
Evaporatore esterno <b>Silent Source 80 W</b> (per HP12)		Unità
Tipo di costruzione	Evaporatore a lamelle	
Materiale	Rame / alluminio	
Superficie evaporatore	m <sup>2</sup>	80
Quantità aria	m <sup>3</sup> /h	2500-4900
Perdita di pressione a 4000 m <sup>3</sup> /h	Pa	20
Ventilatore	ECM pale a falce	
Campo di utilizzo	°C	da -25 a +45
Assorbimento	W	70-180
Dimensioni (A x L x P)	cm	120 x 104 x 62
Peso	kg	130
Intensità sonora secondo EN 12102	dB(A)	40