



- **Modulazione**
- Tecnica **dsi**®
- **twin-x**®
- Compressore Scroll



web control®



Ottimizzazione del
ciclo frigorifero



Tecnica dsi®

Web Control Aria / Acqua	Unità	HP08L-M-WEB	HP12L-M-WEB	HP20L-M-WEB
Potenza termica a A7/W35	kW	13,9	18,1	24,8
COP a A7/W35		5,3	5,3	5,2
Potenza termica a A2/W35	kW	11,6	16,8	20,8
COP a A2/W35		4,3	4,2	4,2
Potenza termica A-7/W35	kW	8,3	12,2	18,5
COP a A-7/W35		3,3	3,3	3,1
Max. temperatura di mandata	°C	62	62	62
Dimensioni (A x L x P)	cm	142 x 55 x 63	142 x 55 x 63	142 x 55 x 63
Peso	kg	175	180	185

Raffrescamento	Unità	HP08L-M-R-WEB	HP12L-M-R-WEB	HP20L-M-R-WEB
Capacità di raffreddamento a A35/W18	kW	10,3	12,2	18,2
EER a A35/W18		4,2	4,4	4,2
Capacità di raffreddamento a A35/W7	kW	10,0	12,3	18,1
EER a A35/W7		3,8	3,7	3,9
SEER A35/W18 (EN 14825)		6,3	5,9	6,2

Dati di performance EN 14511 Δ5 K